	Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	FISPQ-082-03
	Título: DIALINE SECA RÁPIDO ALTO BRILHO AMARELO	Data de Emissão: 05/11/15
		Página 1 de 11

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome da substância ou mistura (nome comercial):

DIALINE SECA RÁPIDO ALTO BRILHO AMARELO

Código Interno de Identificação do Produto: 622065

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Tinta base solvente para uso interior e exterior

Nome da Empresa: Tintas Iquine LTDA.

Endereço: Rua República Eslovaca nº 325 – Prazeres

Jaboatão dos Guararapes – PE

CEP: 54.335-045

Telefone:-(81) 2101- 4000

Telefone de emergência: 0800-7226001 (CEATOX)

Fax: (81) 2101- 4050


E-mail: sac@iquine.com.br

2- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura:

O produto é classificado em acordo com Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).

Classe de perigo	Categoria de perigo	Frase de perigo (H)
Toxicidade aguda (Oral)	Categoria 5	Pode ser nocivo se ingerido (H303)
Corrosão / Irritação da pele	Categoria 2	Provoca irritação à pele (H315)
Grave lesão ocular / Irritação nos olhos	Categoria 2A	Provoca irritação ocular grave (H319)
Sensibilizante para a pele	Categoria 1	Pode provocar reações alérgicas na pele (H317)
Perigo para o ambiente aquático	Categoria 2	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados (H411)
Líquido inflamável	Categoria 3	Líquido e vapor inflamáveis (H226)

	Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico		FISPQ-082-03
	Título: DIALINE SECA RÁPIDO ALTO BRILHO AMARELO		Data de Emissão: 05/11/15
			Página 2 de 11

Toxicidade aguda (Dérmica)	Categoria 5	Podem ser nocivos em contato com a pele (H313)
----------------------------	-------------	--

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução:

Pictograma:



Palavra(s) de advertência:


Atenção.

Indicação de precaução (Prevenção):

P261	- Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.
P273	- Evite a liberação para o meio ambiente.
P210	- Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes.- Não fume.
P243	-Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.
P280	- Use luvas de proteção/roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.
P272	- A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P240	- Aterre o vaso contenedor e o receptor do produto durante transferências.
P233	- Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P241	- Utilize equipamento elétrico/ de ventilação/ de iluminação/à prova de explosão.
P242	-Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.
P264	-Lave cuidadosamente após manuseio.

Indicação de precaução (Resposta à emergência):

P305 + P351 + P338	EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P302 + P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundancia.
P391	Recolha o material derramado.
P337 + P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P303 + P361 + P353	EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome

	Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	FISPQ-082-03
	Título: DIALINE SECA RÁPIDO ALTO BRILHO AMARELO	Data de Emissão: 05/11/15
		Página 3 de 11

	uma ducha.
P333 + P313	Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
P312	Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P321	Tratamento específico (ver no presente rótulo).
P362 + P364	Retire toda roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
P370 + P378	Em caso de incêndio: para a extinção utilize água pulverizada.

Indicação de precaução (Armazenamento):

P403 + P235	Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
-------------	--

Indicação de precaução (Disposição):

P501	Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
------	--

Outros perigos que não resultam em uma classificação:

Não são conhecidos perigos adicionais para esse produto.


3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Produto químico: Mistura.

Caracterização Química: Resina a base de poliácidos, polialcoóis, óleos secativos, pigmentos ativos, aditivos e solvente alifático.


	Nome do ingrediente	Número de registro CAS	(%)
1	Aguarrás	8006-64-2	5 - 10
2	Ácido 2-etilhexanóico, Sal de Zinco	136-53-8	0,1 - 0,3
3	Ácido 2-etilhexanóico, Sal de Cobalto	13586-82-8	0,1 - 0,3
4	Ácido 2-etilhexanóico, Sal de Zircônio	22464-99-9	0,5 - 1

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS- SOCORROS

	Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	FISPQ-082-03
	Título: DIALINE SECA RÁPIDO ALTO BRILHO AMARELO	Data de Emissão: 05/11/15
		Página 4 de 11

<p>Inalação: Remover a vítima para um ambiente ventilado; Mantenha a pessoa calma, aquecida e coberta; Se a respiração estiver irregular ou parada, aplicar respiração artificial rica em oxigênio; Não administrar nada via oral e encaminhar com urgência para o médico.</p> <p>Contato com a pele: Remover roupas e sapatos contaminados; Lavar a pele com água corrente e limpa, usar sabão ou detergente neutro; No caso de irritação ou outros sintomas, encaminhar para o médico.</p> <p>Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água fria em abundância, por no mínimo 15 minutos, mantendo-os abertos e encaminhar urgente ao médico.</p> <p>Ingestão: Não provocar vômito e manter a pessoa em repouso; Encaminhar com urgência para o médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.</p> <p>Notas ao médico: Tratamento sintomático. Contate o CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco – telefone 0800-7226001)</p>

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
<p>Meios de extinção apropriados: Espuma (resistente ao álcool), Dióxido de Carbono, pó, água pulverizada. Evitar que a água de extinção seja drenada para o esgoto ou atinja qualquer curso de água.</p> <p>Meios de extinção não apropriados: NÃO USE JATO D'ÁGUA DIRETAMENTE NO PRODUTO.</p> <p>Perigos específicos: Em caso de incêndio, é gerado um fumo negro e espesso. A inalação dos produtos da decomposição pode causar sérios efeitos para a saúde.</p> <p>Medida de proteção da equipe de combate a incêndio: Evacuar a área e combater o fogo a uma distância segura. Resfrie as embalagens sob a ação do fogo e afaste as que não foram atingidas, para longe das chamas. Equipamento de proteção adequado pode ser requerido.</p>

	Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	FISPQ-082-03
	Título: DIALINE SECA RÁPIDO ALTO BRILHO AMARELO	Data de Emissão: 05/11/15
		Página 5 de 11

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Isolar a área e aguardar a equipe de emergência.

Para o pessoal do serviço de emergência:

Usar equipamento de proteção individual adequado (veja seção 8).

Precauções ao meio ambiente:

Não permitir que atinja a canalização ou linhas de água.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza:

Para conter vazamentos, utilize material absorvente inerte (Areia, Serragem, Vermiculita), evite que o produto entre em contato com o solo e/ou cursos d'água. Ocorrendo poluição de águas, notificar as autoridades competentes.

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro.

Garantir e Assegurar ventilação adequada.

Evitar contato com a pele e olhos.

Evitar formação de vapores em concentrações inflamáveis, explosivas ou acima dos limites de exposição ocupacional.

Evitar a inalação do pó de polimento. Proibido fumar, comer ou beber na área de aplicação.

Material sujo deve ser retirado do local de trabalho ao fim de cada dia de trabalho.

Observar a legislação sobre segurança e proteção individual.

O Material pode carregar-se eletrostaticamente durante a armazenagem e transferência, ligar os recipientes a terra.

Evitar todas as fontes de ignição; calor, faíscas, chama acesa.

Não Inalar vapores, fumos e nevoas da pulverização do produto.

Os vapores formam misturas explosivas, quando em contato com ar.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:

Evitar que atinja a pele e olhos.



**Ficha de Informações de
Segurança de Produto Químico**

FISPQ-082-03

Título: DIALINE SECA RÁPIDO ALTO BRILHO AMARELO

Data de Emissão:
05/11/15

Página 6 de 11

Evitar a formação de vapores em concentrações inflamáveis..

Manter o recipiente em ambiente seco e bem ventilado. Conservar sempre em recipiente que correspondem à embalagem original, e manter afastado de fontes de ignição e calor.

Manter afastados de agentes oxidantes, soluções ácidas fortes e soluções alcalinas fortes.

A temperatura de estocagem não deve ficar inferior a 5°C e superior a 40°C

8- CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle:

Nome Químico	Limites de Exposição
Aguarrás	20 ppm (ACGIH - TWA)
Ácido 2-etilhexanóico, Sal de Zircônio	5 mg/m ³ (ACGIH - TWA)

Procedimentos recomendados para monitoramento: Adotar procedimentos nacionais e/ou internacionais. Norma regulamentadora n° 15 do Ministério do Trabalho, normas de higiene do trabalho da FUNDACENTRO, procedimentos NIOSH, ou procedimentos ACGIH.

Medidas de proteção pessoal:

Proteção dos olhos / face: Óculos de Segurança, contra produtos químicos.

Proteção da pele: Avental em PVC, calçado fechado ou outros, de acordo com as condições de trabalho. Luvas de borracha látex / Neoprene ou outras resistentes a solventes orgânicos.

Proteção respiratória: Máscaras com cartuchos (filtro) químicos, contra vapores orgânicos.

Perigos térmicos: De acordo com a natureza do produto não é esperado que seja manuseado em altas temperaturas.

9- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Forma: Líquido

Cor: AMARELO

Odor: Característico.

Limite de odor: Dados não disponíveis.



Ficha de Informações de
Segurança de Produto Químico

FISPQ-082-03

Título: DIALINE SECA RÁPIDO ALTO BRILHO AMARELO

Data de Emissão:
05/11/15

Página 7 de 11

pH: N.A.

Ponto de fusão / ponto de N.A.

congelamento:

Ponto de ebulição inicial e > 145°C.

faixa de temperatura de

ebulição:

Ponto de fulgor: 37°C.

Taxa de evaporação: N.A.

Inflamabilidade: N.A.

Limite de inflamabilidade ou Inferior: 0,6 – 0,9 %

explosividade: Superior: 6 – 8 %

Pressão de Vapor: N.A.

Densidade de vapor: N.A.

Densidade relativa: N.A.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Coefficiente de partição – n – N.A.

octanol / água:

Temperatura de autoignição: N.A.

Temperatura de N.A.

decomposição:

Viscosidade: 70 - 74 KU (Stormer)

Densidade: 0,87 - 1,05 g/cm³


10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Manter afastado de fontes de ignição, fontes de calor e agentes oxidantes.

Estabilidade química: Em condições recomendadas de armazenamento, o produto é estável.

Possibilidade de reações perigosas: Quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente, não haverá reações perigosas.

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas; Contato com produtos oxidante, alcalinos e ácidos, pois poderá produzir reações exotérmicas.

	Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	FISPQ-082-03
	Título: DIALINE SECA RÁPIDO ALTO BRILHO AMARELO	Data de Emissão: 05/11/15
		Página 8 de 11

Materiais incompatíveis: Materiais oxidantes, materiais fortemente ácidos ou alcalinos.

Produtos perigosos da decomposição: Podem liberar Monóxido e Dióxido de Carbono (CO e CO₂), fumo e Óxidos Nítricos.

11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:

Métodos convencionais da diretiva de substâncias e preparações perigosas 1999/45/CE. Para maiores detalhes, consultar as seções 2 e 15.

Corrosão/irritação da pele:

O contato repetitivo ou prolongado com o produto prejudica a secreção sebácea natural da pele e pode provocar dermatite de contato não alérgica e/ou absorção através da pele.

Lesões oculares graves /irritação ocular:

Respingos podem causar irritações nos olhos e efeitos reversíveis.

Sensibilidade respiratória ou à pele:

Pode causar irritações reversíveis à pele e respirando o produto pode causar dores de cabeça e tontura.

Mutagenicidade em células germinativas:

classificável como mutagênico.

Carcinogenicidade:

classificável como carcinogênico.

Toxicidade à reprodução:

Não disponível.

Toxicidade para órgãos - alvo específico - exposição única:

Não disponível.

Toxicidade para órgãos – alvo específico – exposições repetitivas:


Pode prejudicar a secreção sebácea natural da pele.

Perigo por aspiração:

Pode provocar perturbações do sistema nervoso central.

12- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Métodos convencionais da diretiva de substâncias e preparações perigosas 1999/45/EG, para detalhes consulte a sessão 2. Não permitir que atinja

	Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	FISPQ-082-03
	Título: DIALINE SECA RÁPIDO ALTO BRILHO AMARELO	Data de Emissão: 05/11/15
		Página 9 de 11

canalizações ou cursos d'água. Dados não disponíveis.

Persistência e

degradabilidade: *Indicações para:* Aguarrás.

Indicações para a eliminação:

52 % formação de CO₂ do valor teórico (28 Dias) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C)(aeróbio, lodo ativado, doméstico, não adaptado) Difícilmente biodegradável (segundo critérios OECD).

Potencial

bioacumulativo: Não considerado potencialmente bioacumulativo.

Mobilidade no solo: Se derramado, pode ocorrer infiltração.

Outros efeitos Por se tratar de um produto não totalmente degradável, não permitir a

adversos: contaminação de esgotos, solos e linhas de água.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final:

Produto: Co-processamento, decomposição térmica ou aterro sanitário industrial, de acordo com legislação local e nacional vigente.

Restos de produtos: Devem ser co-processados ou recuperados, conforme legislação local e nacional vigente.

Embalagem usada: A embalagem não deve ser reutilizada e devem ser descartadas de acordo com a legislação local e nacional vigente.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Terrestre: ONU: 1263 Classe de risco: 3

Número de risco: 30

Grupo de embalagem: III


Nome apropriado para embarque: TINTA

Marítimo: IMDG Classe de risco: 3.

ONU: 1263 Grupo de embalagem: III

Rótulo de risco: 3 EHSM

Nome Apropriado para embarque: TINTA


	Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	FISPQ-082-03
	Título: DIALINE SECA RÁPIDO ALTO BRILHO AMARELO	Data de Emissão: 05/11/15
		Página 10 de 11

Aéreo: IATA Classe de risco: 3 ONU: 1263 Rótulo de risco: 3 Grupo de embalagem: III Nome Apropriado para embarque: TINTA

15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES
FISPQ (Ficha de informação de segurança de produto químico)gerada de acordo com os critérios da NBR 14725-2.

16- OUTRAS INFORMAÇÕES

Legendas e abreviaturas:	
CAS	Chemical Abstract Service /Serviço de Registro de Produtos Químicos.
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists/Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais.
TWA Ponderada	Time Weighted Average/Limite de Tolerância – Média pelo Tempo.
EPI	Equipamento de Proteção Individual.
DL50	Dose Letal média.
CL50	Concentração Letal média.
ppm	Partes por milhão.
N.A.	Não Aplicável.
CEATOX	Centro de assistência toxicológica.

	Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico	FISPQ-082-03
	Título: DIALINE SECA RÁPIDO ALTO BRILHO AMARELO	Data de Emissão: 05/11/15
		Página 11 de 11

FUNDACENTRO do	fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do trabalho.
NIOSH (Instituto	National Institute for Occupational Safety and Health Nacional para a Segurança e Saúde Ocupacional).
IMDG Marítimo Perigosas.	International Maritime Dangerous Goods (code) /Código Internacional de Mercadorias
GHS Labelling of Globalmente para a	The Globally Harmonized System of Classification and Chemicals - Sistema Harmonizado Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.
IATA	Associação internacional de transporte aéreo.

As declarações de perigo são codificadas; o código inicia-se com a letra H, seguida de três dígitos (Seção 2).

H2XX	Perigos físicos.
H3XX	Perigos para a saúde.
H4XX	Perigos para o meio ambiente.

As informações constantes deste documento correspondem ao atual grau de conhecimento sobre o produto e estão de acordo com a norma NBR 14725-4:2012. Todavia, as condições de trabalho praticadas pelo usuário do produto fogem ao nosso conhecimento e controle. O produto não deverá ser utilizado sem autorização, por escrito, para outro fim que não seja a sua aplicação pelos métodos atualmente disponíveis e comprovadamente adequados. O usuário é responsável pela observação de todas as resoluções legais necessárias. As informações contidas neste documento não devem ser tomadas como especificações de qualidade que garantam as propriedades do produto.